

JAS製品の品質状況

No.	種類名	JAS分析項目											容量・容器			No.	
		一般状態 (注1)	色 (ロビホト法) (注2)	水分及び きよ雑物 (%) (注3)	比重 (25°C/25°C) (注3)	屈折率 (25°C) (注4)	酸価	冷却試験 (注5)	けん化価	よう養価 (ウイイス法)	不けん化物 (%)	過酸化物質 (mg/kg)	上昇融点 (°C)	表示重量 誤差(注6)			容器の種類
														差量g	表示量g		
1	サフラワーサラタ [・] 油 (ハイオレイック)	5-5-3	5-0.4	0.030	0.9132	1.4685	0.03	合格	189.1	91.2	0.45	0.00	-	3.9	600	プラスチックびん	1
2	サフラワーサラタ [・] 油 (ハイオレイック)	5-5-3	5-0.4	0.052	0.9127	1.4682	0.04	合格	189.2	90.1	0.27	3.31	-	1.3	600	プラスチックびん	2
3	精製大豆油	5-5-3	7-0.7	0.011	0.9191	1.4730	0.05	-	190.9	132.6	0.54	0.82	-	-	-	斗缶	3
4	ひまわりサラタ [・] 油 (ハイオレイック)	5-5-3	4-0.4	0.041	0.9114	1.4675	0.05	合格	188.8	84.1	0.50	0.58	-	2.1	600	プラスチックびん	4
5	ひまわりサラタ [・] 油 (混合品)	5-5-3	6-0.5	0.007	0.9151	1.4701	0.04	合格	189.8	106.4	0.59	1.03	-	-	-	斗缶	5
6	とうもろこしサラタ [・] 油	5-5-3	12-1.2	0.007	0.9184	1.4721	0.11	合格	189.7	122.4	1.01	1.17	-	-	-	斗缶	6
7	とうもろこしサラタ [・] 油	5-5-3	9-0.9	0.008	0.9180	1.4720	0.09	合格	190.1	122.8	0.91	0.53	-	-	-	斗缶	7
8	とうもろこしサラタ [・] 油	5-5-3	15-1.6	0.011	0.9182	1.4721	0.08	合格	190.0	122.4	0.94	1.92	-	-	-	斗缶	8
9	とうもろこしサラタ [・] 油	5-5-3	11-1.1	0.015	0.9182	1.4721	0.09	合格	189.8	121.9	0.99	0.96	-	-	-	斗缶	9
10	綿実サラタ [・] 油	5-5-3	13-1.2	0.008	0.9184	1.4713	0.03	合格	192.7	115.5	0.56	1.57	-	-	-	斗缶	10
11	綿実サラタ [・] 油	5-5-3	14-1.3	0.010	0.9186	1.4714	0.04	合格	192.9	115.7	0.55	2.59	-	-	-	斗缶	11
12	綿実サラタ [・] 油	5-5-3	12-1.2	0.072	0.9188	1.4713	0.04	合格	192.9	113.6	0.59	2.27	-	1.1	600	プラスチックびん	12
13	ごま油	5-5-3	※79-18.0	0.025	0.9194	1.4716	1.78	-	188.2	110.6	1.60	0.00	-	-	-	斗缶	13
14	ごま油	5-5-3	※22-2.2	0.026	0.9188	1.4712	0.51	-	188.4	109.3	1.47	0.00	-	3.5	150	透明ガラスびん	14
15	ごま油	5-5-3	※78-19.0	0.051	0.9194	1.4715	2.40	-	188.1	110.9	1.59	0.00	-	1.8	400	プラスチックびん	15
16	ごま油	5-5-3	※59-7.5	0.055	0.9193	1.4714	1.18	-	187.9	110.2	1.55	0.00	-	2.1	700	プラスチックびん	16
17	ごま油	5-5-3	※21-2.1	0.056	0.9193	1.4714	0.48	-	188.0	109.0	1.68	0.60	-	3.5	450	プラスチックびん	17
18	ごま油	5-5-3	※77-7.6	0.057	0.9184	1.4711	1.04	-	188.4	110.0	1.46	0.00	-	1.3	400	プラスチックびん	18
19	精製ごま油	5-5-3	18-1.7	0.032	0.9180	1.4709	0.11	-	188.0	108.9	1.19	0.57	-	-	-	斗缶	19
20	精製ごま油	5-5-3	6-0.6	0.064	0.9181	1.4712	0.11	-	188.3	110.2	1.39	1.02	-	3.6	300	プラスチックびん	20

No.	種類名	JAS分析項目							JAS分析項目					容量・容器			No.
		一般状態 (注1)	色 (ピント法) (注2)	水分及び きょう雑物 (%)	比重 (25°C/25°C) (注3)	屈折率 (25°C) (注4)	酸価	冷却試験 (注5)	けん化価	よう素価 (ウイス法)	不けん化物 (%)	過酸化価 (mg/kg)	上昇融点 (°C)	表示重量 誤差(注6)		容器の種類	
														差量g	表示量g		
21	なたねサラダ油	5-5-3	6-0.6	0.013	0.9159	1.4711	0.04	合格	188.1	113.9	0.77	0.21	-	-	-	斗缶	21
22	なたねサラダ油	5-5-3	9-0.8	0.014	0.9163	1.4712	0.05	合格	188.2	114.2	0.85	1.01	-	6.1	600	紙	22
23	なたねサラダ油	5-5-3	11-0.9	0.017	0.9160	1.4710	0.07	合格	188.3	112.5	0.97	0.40	-	0.4	900	プラスチックびん	23
24	なたねサラダ油	5-5-3	5-0.4	0.018	0.9160	1.4709	0.04	合格	188.2	111.9	0.94	2.22	-	1.4	1,000	プラスチックびん	24
25	なたねサラダ油	5-5-3	4-0.5	0.047	0.9157	1.4707	0.05	合格	187.8	110.8	0.98	0.41	-	4.6	265	プラスチックびん	25
26	なたねサラダ油	5-5-3	5-0.5	0.014	0.9161	1.4709	0.06	合格	188.0	112.0	0.90	0.21	-	1.3	1,000	プラスチックびん	26
27	なたねサラダ油	5-5-3	4-0.4	0.024	0.9155	1.4706	0.05	合格	188.4	110.0	0.89	2.01	-	0.3	1,000	プラスチックびん	27
28	なたねサラダ油	5-5-3	5-0.5	0.021	0.9161	1.4711	0.06	合格	188.3	113.4	0.96	3.30	-	0.9	900	プラスチックびん	28
29	なたねサラダ油	5-5-3	12-1.0	0.036	0.9159	1.4709	0.05	合格	188.1	112.2	0.98	0.88	-	0.5	900	プラスチックびん	29
30	なたねサラダ油	5-4-3	4-0.4	0.022	0.9151	1.4706	0.06	合格	188.2	109.8	0.88	0.39	-	1.1	1,500	プラスチックびん	30
31	なたねサラダ油	5-5-3	6-0.5	0.022	0.9160	1.4710	0.05	合格	188.2	112.9	1.02	0.74	-	3.3	1,000	プラスチックびん	31
32	精製こめ油	5-5-3	18-1.8	0.014	0.9175	1.4708	0.03	-	186.8	103.5	2.29	0.75	-	-	-	斗缶	32
33	精製こめ油	5-5-3	27-2.7	0.015	0.9174	1.4707	0.05	-	186.9	102.4	2.54	1.29	-	-	-	斗缶	33
34	こめサラダ油	5-5-3	17-1.7	0.007	0.9172	1.4706	0.03	合格	187.0	103.3	2.33	0.75	-	-	-	斗缶	34
35	こめサラダ油	5-5-3	25-2.5	0.014	0.9174	1.4707	0.05	合格	186.9	102.9	2.51	1.02	-	-	-	斗缶	35
36	こめサラダ油	5-5-3	18-1.8	0.047	0.9173	1.4706	0.03	合格	186.7	103.0	2.35	0.82	-	4.9	910	プラスチックびん	36
37	こめサラダ油	5-5-3	12-1.2	0.057	0.9169	1.4706	0.03	合格	187.0	103.6	2.43	1.40	-	9.1	1,000	プラスチックびん	37
38	こめサラダ油	5-5-3	15-1.5	0.074	0.9169	1.4706	0.03	合格	187.1	103.4	2.33	1.23	-	4.1	750	プラスチックびん	38
39	調合油	5-5-3	測定不可	0.022	0.9179	1.4713	1.31	-	188.4	110.9	1.26	0.00	-	2.3	340	透明ガラスびん	39
40	調合サラダ油	5-5-3	3-0.2	0.067	0.9183	1.4724	0.05	合格	190.3	127.4	0.66	0.74	-	0.6	400	プラスチックびん	40